

15W, AC/DC 模块电源



产品特点

- 全球通用电压: 85 - 305VAC/100 - 430VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围: -40℃ ~ +85℃
- 4000VAC 高隔离电压
- 稳压输出、低纹波噪声
- 输出短路、过流、过压保护
- 高可靠性、高效率
- 全塑料外壳、符合 UL94V-0
- EMI 性能满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
- 符合 IEC/UL/EN62368 认证 (认证中)

LHE15-23Bxx 系列——是 15W 高效绿色 AC-DC 模块电源，该系列电源具有全球输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL/IEC62368 和 EN62368 标准。该系列产品广泛应用于工控、电力、办公等行业中，应用于电磁兼容比较恶劣的环境时必须参考应用电路。

选型表

认证	产品型号*	输出功率	标称输出电压及电流 (Vo/Io)	效率(230VAC, %/Typ.)	最大容性负载(uF)
CE/UL/CB (认证中)	LHE15-23B03	9.9W	3.3VDC/3000mA	73	30000
	LHE15-23B05	14W	5VDC/2800mA	76	16000
	LHE15-23B09	15W	9VDC/1600mA	78	5500
	LHE15-23B12		12VDC/1250mA	80	4500
	LHE15-23B15		15VDC/1000mA	80	4000
	LHE15-23B24		24VDC/625mA	83	800
	LHE15-23B48		48VDC/320mA	85	220

注: *产品型号后缀加“A2”为接线式封装拓展, 后缀加“A4”为导轨式封装拓展。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	交流输入	85	--	305	VAC
	直流输入	100	--	430	VDC
输入电压频率		47	--	63	Hz
输入电流	115VAC	--	--	0.37	A
	230VAC	--	--	0.22	
输入冲击电流	115VAC	--	16	--	
	230VAC	--	30	--	
漏电流	277VAC	0.25mA RMS max.			
外接保险管推荐值		2A/300V，慢断，必接			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围	3.3V 输出	±3	--	%
		其他输出	±2	--	
线性调节率	额定负载	--	±0.5	--	%
负载调节率	0% - 100%负载	--	±1	--	
纹波噪声*	20MHz 带宽(峰-峰值)	--	50	100	mV
温度漂移系数		--	±0.02	--	%/℃
待机功耗	230VAC	3.3V/5V/9V/12V/15V/24V 输出	--	0.5	W
		48V 输出	--	0.55	

输出短路保护		打嗝式, 可长期短路保护, 自恢复			
输出过流保护		150%-300%Io 自恢复			
输出过压保护	3.3V/5V 输出	≤7.5VDC(输出电压钳位或打嗝)			
	9V 输出	≤15VDC(输出电压钳位或打嗝)			
	12V/15V 输出	≤20VDC(输出电压钳位或打嗝)			
	24V 输出	≤30VDC(输出电压钳位或打嗝)			
	48V 输出	≤60VDC(输出电压钳位或打嗝)			
最小负载		0	--	--	%
掉电保持时间	115VAC 输入	--	5	--	ms
	230VAC 输入	--	40	--	

注: *纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《AC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目		工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出	测试时间 1 分钟 (漏电流<5mA)	4000	--	--	VAC
	输入-PE		2500	--	--	
工作温度			-40	--	+85	℃
存储温度			-40	--	+105	
存储湿度			--	--	95	%RH
焊接温度		波峰焊焊接	260 ± 5℃; 时间: 5 - 10s			
		手工焊接	360 ± 10℃; 时间: 3 - 5s			
功率降额		-40℃ ~ -25℃	4.00	--	--	% /℃
		+55℃ ~ +70℃	3.34	--	--	
		+70℃ ~ +85℃	2.67	--	--	
		85VAC-100VAC	1.67	--	--	% /VAC
		277VAC-305VAC	0.72	--	--	
安全标准		IEC62368/EN62368/UL62368				
安规认证		IEC62368/EN62368/UL62368 (认证中)				
安全等级		CLASS II				
平均无故障时间 (MTBF)		MIL-HDBK-217F@25℃ > 300,000 h				



物理特性

外壳材料		黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0)
封装尺寸	卧式封装	62.00 x 45.00 x 22.50 mm
	A2 接线式封装	96.10 x 54.00 x 31.00mm
	A4 导轨式封装	96.10 x 54.00 x 35.60mm
重量	卧式封装 / A2 接线式封装 / A4 导轨式封装	90g (Typ.)/140g (Typ.)/180g (Typ.)
冷却方式		自然空冷



EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	Perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-4	±4KV (推荐电路见图 2)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±1KV/ line to ground ±2KV	perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV/ line to ground ±4KV (推荐电路见图 2)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B

产品特性曲线



注：
①对于输入电压为 85-100VAC/277-305VAC/100-140VDC/390-430VDC，需在温度降额的基础上进行电压降额；
②本产品适合在自然风冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。



设计参考

1. 典型应用电路




图 1

型号	C1(μF)	C2(μF)	FUSE	MOV	TVS
LHE15-23B03	1	680	2A/300V, 慢断, 必接	14D561K	SMBJ7.0A
LHE15-23B05		680			SMBJ7.0A
LHE15-23B09		470			SMBJ12A
LHE15-23B12		220			SMBJ20A
LHE15-23B15		220			SMBJ20A
LHE15-23B24		68			SMBJ30A
LHE15-23B48		33			SMBJ64A

注：
输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1 为陶瓷电容，去除高频噪声。
TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用。

2. EMC 解决方案—推荐电路





图 2


元件型号	推荐值
MOV	14D561K
CY1、CY2	1000pF/400VAC
CX	0.1uF/310VAC
LCM	10mH, 建议选用我司提供的共模电感 FL2D-Z5-103
L1	4.7uH/2A
FC-LX1D	2KV/4KV EMC 辅助器
FUSE	2A/300V, 慢断, 必接

3. 更多信息, 请参考 AC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图




A2 外观尺寸




A4 外观尺寸

第三角投影



引脚方式	
引脚	功能
1	NC
2	AC(N)
3	AC(L)
4	+Vo
5	NC
6	NC
7	NC
8	-Vo



注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
导轨类型：TS35，导轨需接地
未标注公差：±1.0[±0.040]

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58220006 (卧式封装)；58220010 (A2/A4 封装)；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
4. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
5. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
6. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn