



产品特点

- 输入电压范围：85 - 264VAC/120 - 370VDC
- 交直流两用(同一端子输入电压)
- 工作温度范围：-40℃ to +70℃
- 效率高达 94%、高可靠性
- DC OK 功能
- 主动式 PFC
- 150%峰值功率可持续 3S 输出
- 电源启动 LED 指示灯
- 输出短路、过流、过压、过温保护
- 满足 5000m 海拔应用
- 过电压等级 II
- 室内使用
- 符合 IEC/UL/BS EN 62368 等认证标准

LIF120-10BxxR2 系列——是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。为工业控制设备、机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品安全可靠，EMC 性能好，EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN/UL/BS EN 62368、UL61010、UL508 的标准。

选型表

认证	产品型号	输出功率 (W)	额定输出电压及电流 (Vo/Io)	输出电压可调范围 ADJ (V)	效率 230VAC (%) Typ.	常温下最大容性负载 (μF)
UL/EN	LIF120-10B12R2	120	12V/10A	11.8-14.0	93.5	80000
	LIF120-10B24R2		24V/5A	23.5-28.0	94	50000
	LIF120-10B48R2		48V/2.5A	47.0-53.0		30000
—	LIF120-10B55R2	121	55V/2.2A	52.0-56.0		

输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电压范围	额定输入(认证电压)		100	--	240	VAC
	交流输入		85	--	264	
	直流输入		120	--	370	VDC
输入电压频率	额定交流输入		50	--	60	Hz
	交流输入		47	--	63	
输入电流	额定输入		--	--	1.5	A
	115VAC		--	--	1.5	
	230VAC		--	--	0.75	
冲击电流	115VAC	冷启动	--	15	--	
	230VAC		--	30	--	
漏电流	240VAC		<1mA			
功率因数	115VAC		--	0.98	--	--
	230VAC		--	0.94	--	
启动延迟时间	230VAC		--	300	1000	ms
热插拔			不支持			

输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	全负载范围		--	±1.0	--	%
线性调节率	额定负载		--	±0.5	--	
负载调节率	0% - 100%负载		--	±1.0	--	
输出纹波噪声*	20MHz 带宽, 峰-峰值	12V/24V	--	--	100	mV
		48V/55V	--	--	200	
待机功耗			--	2	--	W
掉电保持时间			--	20	--	ms
DC OK 功能*	阻性负载		30VDC/1A Max.			
短路保护	短路状态消失后, 恢复时间小于 10s		打嗝模式, 恒流工作 1s, 关断 10s, 可长期短路保护, 自恢复			
过流保护	230VAC, 额定负载	常温、高温	105% - 200% Io, 自恢复			
		低温	≥105%降额后满载, 自恢复			
过压保护	12V		≤18V (打嗝, 异常状态解除后可自恢复)			
	24V		≤35V (打嗝, 异常状态解除后可自恢复)			
	48V		≤60V (打嗝, 异常状态解除后可自恢复)			
	55V		≤63V (打嗝, 异常状态解除后可自恢复)			
过温保护	230VAC, 70% load	过温保护开始	--	90	--	℃
		过温保护释放	60	--	--	

注: 1.*纹波和噪声的测试方法采用靠测法, 输出并联 47μF 电解电容和 0.1μF 陶瓷电容, 具体操作方法参见《机壳开关电源应用指南》;
2.*DC OK 功能: 输出电压正常时, 继电器干节点闭合, 输出电压异常时(<90%Vo), 继电器干节点断开。

通用特性

项目		工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位	
隔离电压	输入 - ①	测试时间 1 分钟, 漏电流<15mA		1500	--	--	VAC	
	输入 - 输出			3000	--	--		
	输出 - ②			500	--	--		
绝缘电阻	输入 - ①	测试电压: 500VDC		50	--	--	MΩ	
	输入 - 输出			50	--	--		
	输出 - ②			50	--	--		
工作温度				-40	--	+70	℃	
存储温度				-40	--	+85		
存储湿度		无冷凝		--	--	95	%RH	
工作湿度				20	--	95		
开关频率				--	100	--	kHz	
输出功率降额		工作温度降额	-40℃ to -25℃		3.34	--	--	% / °C
			+55℃ to +70℃	85VAC-164VAC	2.0	--	--	
			+60℃ to +70℃	165VAC-264VAC	3.0	--	--	
		输入电压降额	85VAC-100VAC		0.67	--	--	%/VAC
安全标准		12V/24V/48V		通过 UL61010-1, UL61010-2-201 safety approved & EN62368-1 (报告) 符合 IEC/UL/BS EN 62368-1				
		55V		符合 IEC/EN/UL/BS EN 62368-1, UL61010-1, UL61010-2-201				
安全等级				CLASS I				
MTBF		MIL-HDBK-217F@25℃		>300,000h				



物理特性

外壳材料	金属 (AL5052, SPCC, SGCC)
外形尺寸	110.00 x 32.00 x 124.00 mm
重量	490g±10% (Typ.)
冷却方式	自然空冷



EMC 特性

电磁干扰	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS B	
	谐波电流	IEC/EN61000-3-2	CLASS A and CLASS D	
电磁敏感度	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±6KV/Air ±8KV	perf. Criteria A
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±4KV	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	line to line ±2KV/line to ground ±4KV	perf. Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	10 V _{r.m.s}	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-11	0%, 70%	perf. Criteria B



产品特性曲线



注：1.对于输入电压为 85 - 100VAC/120 - 140VDC 需在温度降额的基础上进行输入电压降额；
2.本产品适合在自然空冷却环境中使用，如在密闭环境中使用请咨询我司 FAE。




安装示意图



注: 在设备负载长时间地超过额定功率的 50% 时, 建议保留顶部 20mm、底部 20mm、左右各 5mm 的间隙。如邻近的设备是热源(例如另一个电源), 则将此间隙增大至 15mm。

外观尺寸、建议印刷版图



第三角投影

引脚方式	
引脚	功能
1	-Vo
2	-Vo
3	+Vo
4	+Vo
5	AC(N)
6	AC(L)
7	⏏

注:
尺寸单位: mm[inch]
DC ON: 输出状态指示灯
ADJ: 输出可调电阻
接线范围: 输入: 26-10AWG(12-10AWG for pin7)
输出: 12V: 16-10AWG
24V: 20-10AWG
48、55V: 22-10AWG
DC OK: 24-16AWG
紧固力矩: 0.79 ± 0.079 N·m
导轨类型: TS35, 导轨需接地
未标注公差: ± 1.00[± 0.039]

-  **警告** 触电、火灾、人身伤害或死亡危险：
1. 切勿在没有妥善接地(保护接地)的情况下使用本电源，使用输入部件上的接线端子而非壳体上的螺钉进行接地；
 2. 在设备上执行作业前，先关断电源，提供保护，以免意外重新通电；
 3. 遵守一切地方和全国性规范，确保接线正确；
 4. 切勿修改或维修本产品；
 5. 由于内部有高压，切勿打开本产品；
 6. 谨慎防止任何异物进入壳体；
 7. 切勿在潮湿地点或可能会出现湿气或冷凝的区域使用本产品；
 8. 电源接通时及刚刚关断后，切勿触碰，灼热的表面可能造成烫伤；
 9. 环境温度 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 时，使用 $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 规格的铜线；环境温度 $>60^{\circ}\text{C}$ 且 $\leq 85^{\circ}\text{C}$ 时，使用 $\geq 105^{\circ}\text{C}$ 规格的铜线；仅限使用最小绝缘强度为 300V(输入)和 60V(输出)的电线。

注：

1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，可登陆 www.mornsun-power.com，包装包编号：58220189；
2. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，额定输入电压和额定输出负载时测得；
3. 当工作于海拔 2000 米以上时，温度降额 $5^{\circ}\text{C}/1000$ 米；
4. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准；
5. 为提高转换效率，当模块高压工作时，可能会有一定的音频噪音，但不影响产品性能和可靠性；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
8. 产品终端使用时，外壳需与系统大地(⏏)相连，见“外观尺寸、建议印刷版图”；
9. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理；
10. 通过输出可调电阻 ADJ 可调节输出电压，顺时针方向调大；
11. 该产品是一个开放式电源，需要安装在一个防火、机械和电气安全的外壳中；
12. 如果设备在供应商未指定的方式下使用，则设备可提供的保护可能受到损害。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn